

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT

technického prostředku

Evidenční číslo: T0025/2013

**Cylindrická vložka FAB 200, 300, 3000, 3000+CLIQ
chráněná bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky**

(Název a typové označení technického prostředku)

Výrobce: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:
27465454

Držitel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:
27465454

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

2

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:


SS4=2

Platnost certifikátu do: 1.4.2016

Datum vydání certifikátu: 15.4.2013

Náměstek ředitele
Národního bezpečnostního úřadu




Mgr. Marek Šimandl
013852

Přílohy 1/1

(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Identifikační číslo: **T0025/2013**

Příloha číslo: **1**

Cylindrická vložka FAB 200 chráněná bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012 a odvozených variant: FAB 201 - jednostranná vložka, FAB 202 - vložka s knoflíkem; Cylindrická vložka FAB 300 včetně SGHK chráněná bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012 a odvozených variant: FAB 301 - jednostranná vložka, FAB 302 - vložka s knoflíkem; Cylindrická vložka FAB 3000 včetně SGHK chráněná bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012 a odvozených variant FAB 3001 - jednostranná vložka, FAB 3002 - vložka s knoflíkem; Cylindrická vložka FAB 3000+CLIQ včetně SGHK chráněná bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012 a odvozených variant: FAB 3001+CLIQ - jednostranná vložka, FAB 3002+CLIQ - vložka s knoflíkem; v provedení: Nb - provedení leskle pokovené, Ns - s povrchovou úpravou Ni satén, D - zub DIN zúžený, P - prostupová spojka; R1 - prodloužený klíč, K - mosazný knoflík, "A" až "Z" - vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukce, Číselné údaje - rozměry podle PNF a jejich kombinace. Cylindrická vložka je odolná proti nedestruktivní metodě bumpingu. Výrobek je vyráběn v režimu akreditované certifikace od 1. 4. 2013.

Platnost certifikátu do: 1.4.2016

Datum vydání certifikátu: 15.4.2013

Otisk úředního razítka



Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu

Mgr. Marek Šimandl

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně.